

Karta katalogowa pochłaniacza dymu o mocy 200W



Zadbaj o bezpieczeństwo i czystość w miejscu pracy. Dzięki naszemu pochłaniaczowi dymu F6002 o mocy 200 W szybko i skutecznie usuniesz niebezpieczne opary i dym z otoczenia. Trwała i łatwa w użyciu konstrukcja zapewnia lata niezawodnej pracy. Długa, giętka rura z silikonową dyszą pozwalają na łatwe ustawienie pochłaniacza i dopasowanie go do miejsca pracy.

Model	F6002
Napięcie wejściowe	120-277 VAC
Częstotliwość	50 ~ 60Hz
Moc	200W
Poziom hałasu	55dB
Waga / wymiary	14kg / 440x250x500mm
Efekt filtrowania	0,3µm 99,97%
Wymiary rury ssącej	1,30m x ø65mm
Wielkość silikonowej dyszy	180x100mm
Maks. przepływ powietrza	300m ³ /h (2 x 150m ³ /h)
Tryby pracy	Potencjometr
Filtry	- Filtr wstępny QC315 (wymiana co około 3 miesiące)* - Filtr HEPA QP315 (wymiana co 3-6 miesięcy)* - Filtr węglowy 0,3µm (wymiana co 8-12 miesięcy)*
Gwarancja	2 lata

*Sugerowany wyżej okres wymiany filtrów może się skrócić lub wydłużyć w zależności od stopnia ilości oraz rodzaju zanieczyszczeń, a także intensywności użytkowania pochłaniacza

Zawartość zestawu:

- Pochłaniacz F6002 200W
- Giętka rura ssąca (2szt.)
- Silikonowa końcówka do rury (2szt.)
- Filtr wstępny
- Filtr środkowy HEPA
- Filtr główny węglowy
- Przewód zasilający
- Instrukcja obsługi w języku angielskim

