

Karta katalogowa lampy liniowej LED

LumiPro AL-7050-40W



Lampa wisząca LED 40W idealnie nadaje się do biur, szkół, magazynów jak i pomieszczeń mieszkalnych. Obudowa została wykonana z aluminium dzięki czemu ciepło jest lepiej odprowadzone (korzystanie wpływa to na żywotność diod LED). Oprawa liniowa jest mocowana za pomocą linek z zestawu. Umożliwiają one dostosowanie długości oprawy od sufitu (w zakresie od 6cm do 100cm). Dołączone klipsy umożliwiają również montaż bezpośrednio do sufitu. Barwa światła na poziomie 4000 K oraz wysoki współczynnik CRI: RA>80 powodują, że oświetlone przedmioty wyglądają naturalnie, a ich barwy są dobrze oddane. Czarna rama malowana proszkowo, wykończenie matowe, proste linie, ostre kąty i klasyczny kolor obudowy gwarantują, że lampa doskonale odnajdzie się w każdym wnętrzu, podnosząc przy tym jego walory estetyczne. Lampy można ze sobą łączyć w jeden prosty ciąg o długości do 60m. Istnieje również możliwość łączenia lamp pod kątem (maks. 90°). Do tego celu należy zaopatrzyć się w opcjonalny łącznik kątowy – jest to opcja dodatkowo płatna.

Typ lampy	LumiPro AL-7050-40W 1,2m
Napięcie wejściowe	200-240VAC 50Hz-60Hz
Częstotliwość	50 ~ 60Hz
Współczynnik mocy	>0.95
Moc czynna	40W LED, ilość ledów 288 szt.
Sprawność luminescencyjna LED	130-150lm/W
Główny strumień LED	5200lm
Barwa światła	4000K (Światło naturalne) kąt rozproszenia 120°
Sprawność energetyczna lampy	>90%
Temperatura pracy	-25°C to +45°C
Oprawa	Czarna rama malowana proszkowo, wykończenie matowe proste linie, ostre kąty, klosz mleczny
Opcje dodatkowo płatne	łącznik kątowy umożliwiający łączenie lamp pod kątem, do 90° maks.
Waga / wymiary	1.5 kg / 1158x70x52mm

Gwarancja

5 Lat

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%; tolerancja mocy +/- 5%; tolerancja temperatury barwowej +/- 5%. Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według normy EN ISO 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.

