

Karta katalogowa lampy LED LumiPro4 + 150W



Lampa LED posiada aluminiową obudowę i poliwęglanowy odbłyśnik. Elegancki naświetlacz **LumiPro4** cechuje się efektywnym wykończeniem i zgrabną płaską konstrukcją. Naświetlacz emituje bardzo mocne neutralne białe światło i strumień świetlny 24.000 lm. Oprawa LED dzięki ochronie wynoszącej IP66 jest odporna na pył i wodę. Naświetlacz świetnie sprawdzi się do oświetlenia terenów zewnętrznych: boisk sportowych, parkingów, hal sportowych itp.

Typ lampy	LumiPro4 150W
Napięcie wejściowe	120-277 VAC
Częstotliwość	50 ~ 60Hz
Współczynnik mocy	>0.95
Moc czynna	150W LED 1-10V płynna regulacja mocy 10-150W Zamiennik metalohalogenu 400W
Opcja zmiany mocy	150W
Sprawność luminescencyjna LED	160 lm/W Chips LED 432szt.
Główny strumień LED	24.000 lm
Barwa światła	5000K (Światło naturalne)
Sprawność energetyczna lampy	>95%
Rozproszenie światła	AS (asymetryczne)
Temperatura pracy	-40°C ~+ 50°C
Stopień szczelności	IP66
Oprawa	Obudowa wykonana z odpornego na korozję oraz związki chemiczne odlewane ciśnieniowo aluminium Ø350 mm + plastikowy mleczny klosz
Zasilacz	Zasilacz z funkcją sterowania analogowego 1-10V
Waga / wymiary	3.7 kg / Ø 350mm , H=180mm
Gwarancja	5 Lat

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%; tolerancja mocy +/- 5%; tolerancja temperatury barwowej +/- 5%. Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według normy EN ISO 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.

